

# 定西工贸中等专业学校采购 2021 年现代职业教育质量 提升资金项目第二包澄清文件

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GSZ-RD-2021034

原公告的采购项目名称：定西工贸中等专业学校采购 2021 年现代职业教育质量提升资金项目第二包

首次公告日期：2021-5-12

## 二、更正信息

1. 更正事项：采购文件中第四章 项目需求产品清单及技术参数

更正内容：采购清单：

序号	设备名称	数量	配置技术参数
1	大四开单色 双面胶印机	1	<p>1、双面印刷，两机组采用上下排列与软压硬辊筒式结构。</p> <p>2、一键式印刷操作，自动化程度高。</p> <p>3、高台给纸与高台收纸装置。</p> <p>4、采用全自动供油系统。</p> <p>5、带有版滚筒轴向微调装置。</p> <p>6、带有静电消除器。</p> <p>机器部分配置介绍：</p> <p>1、整机 40%零部件采用 HAMADA 配套厂家。</p> <p>2、墙板采用进口加工中心加工。</p> <p>3、主要铜套为锡青铜。</p> <p>4、机器供油系统为全自动。</p> <p>5、PLC 控制器、光电开关、超声波双张检测均全部采用日本进口。</p> <p>6、所有气动电磁阀采用台湾生产。</p> <p>7、触摸屏采用台湾生产。</p> <p>投标商需提供原厂质量证明和售后服务证明资料盖章原件。</p> <p>技术参数：最大印刷面积：605 X 440mm，最大用纸尺寸：620 X 450mm，最小用纸尺寸：180 X 260mm，纸张类型：28g-250g/m<sup>2</sup>，磨辊数量：14 根（靠版 3 根），水辊数量：5 根（靠版 2 根），套准机构：滚轮式侧拉规，印刷速度：2000-9000 张/小时，电机功率：主电机：1.5KW/380V，气泵电机：0.55KW/380V X 2 台，机械尺寸：1980mm X 1100mm X 1400mm，重量：1050KG，全自动供油系统，全自动控制系统。</p>

2	大四开全自动单色胶印机	2	<p>1、单面印刷，一机组采用上下排列与软压硬辊筒式结构。</p> <p>2、一键式印刷操作，自动化程度高。</p> <p>3、高台给纸与高台收纸装置。</p> <p>4、采用全自动供油系统。</p> <p>5、带有版滚筒轴向微调装置。</p> <p>6、带有静电消除器。</p> <p>机器部分配置：</p> <p>1、主要铜套为锡青铜。</p> <p>2、机器供油系统为全自动。</p> <p>3、PLC 控制器、光电开关、超声波双张检测均全部采用日本进口。</p> <p>4、所有气动电磁阀采用台湾生产。</p> <p>投标商需提供原厂质量证明和售后服务证明资料盖章原件。</p> <p>技术参数：最大印刷面积:605×440mm,最大用纸尺寸:620×450mm,最小用纸尺寸:180×260mm,纸张类型:28g-250g/m<sup>2</sup>,墨辊数量:14 根（靠版 3 根），水辊数量:5 根（靠版 2 根），套准机构:滚轮式侧拉规,印刷速度:2000-6500 张/小时,电机功率:主电机：1.5KW/380V，气泵电机：0.55KW/380V×2 台,机械尺寸:1980mm×1100mm×1400mm,重量:1050KG,全自动供油系统,全自动控制系统。</p> <p>机器采用全铸铁墙板和高精度齿轮，机器运行平稳可靠，带有侧风和前吹风，静电消除器，保证走纸平稳顺畅；后压风、吸粉、自动收降纸；天地、横向、斜向调整方便，侧向拉规满足了正反面套准的需要；人机界面，PLC电脑芯片控制系统，变频调速；快捷高效，节省人工，减少纸张浪费，降低加工成本。</p>																														
3	程控切纸机	1	<table border="0"> <tr> <td>技术参数：幅面 92 CM</td> <td>屏幕尺寸 10.4" 液晶屏触摸功能</td> </tr> <tr> <td>CPU 芯片</td> <td>数据分辨率达 0.01mm,</td> </tr> <tr> <td>自动化功能 全自动</td> <td>储存容量 500 组程序</td> </tr> <tr> <td>每组程序容量 999 个</td> <td>送纸速度 6--12 m/min</td> </tr> <tr> <td>双导轨滚珠丝杆 标准配置</td> <td>气垫镀铬台板 标准配置</td> </tr> <tr> <td>单液压驱动</td> <td>双液压驱动 标准配置</td> </tr> <tr> <td>HSS 刀片 选配</td> <td>电磁刀锁 标准配置</td> </tr> <tr> <td>自我诊断系统 标准配置</td> <td>脚踩压力 标准配置</td> </tr> <tr> <td>机器总宽 217 cm</td> <td>机身半宽 82 cm</td> </tr> <tr> <td>机器地基厚 15cm</td> <td>机身总宽 184cm</td> </tr> <tr> <td>机器总长 213cm</td> <td>裁切点前面长度 65cm</td> </tr> <tr> <td>工作台距地面高 89cm</td> <td>机器总高 151cm</td> </tr> <tr> <td>最大裁切长度 100cm</td> <td>裁切点到平板面长度 143cm</td> </tr> <tr> <td>机脚垫板长度 60cm</td> <td>副加平板长度 50cm</td> </tr> <tr> <td>平板宽度 92cm</td> <td>机脚地基宽度 60cm</td> </tr> </table>	技术参数：幅面 92 CM	屏幕尺寸 10.4" 液晶屏触摸功能	CPU 芯片	数据分辨率达 0.01mm,	自动化功能 全自动	储存容量 500 组程序	每组程序容量 999 个	送纸速度 6--12 m/min	双导轨滚珠丝杆 标准配置	气垫镀铬台板 标准配置	单液压驱动	双液压驱动 标准配置	HSS 刀片 选配	电磁刀锁 标准配置	自我诊断系统 标准配置	脚踩压力 标准配置	机器总宽 217 cm	机身半宽 82 cm	机器地基厚 15cm	机身总宽 184cm	机器总长 213cm	裁切点前面长度 65cm	工作台距地面高 89cm	机器总高 151cm	最大裁切长度 100cm	裁切点到平板面长度 143cm	机脚垫板长度 60cm	副加平板长度 50cm	平板宽度 92cm	机脚地基宽度 60cm
技术参数：幅面 92 CM	屏幕尺寸 10.4" 液晶屏触摸功能																																
CPU 芯片	数据分辨率达 0.01mm,																																
自动化功能 全自动	储存容量 500 组程序																																
每组程序容量 999 个	送纸速度 6--12 m/min																																
双导轨滚珠丝杆 标准配置	气垫镀铬台板 标准配置																																
单液压驱动	双液压驱动 标准配置																																
HSS 刀片 选配	电磁刀锁 标准配置																																
自我诊断系统 标准配置	脚踩压力 标准配置																																
机器总宽 217 cm	机身半宽 82 cm																																
机器地基厚 15cm	机身总宽 184cm																																
机器总长 213cm	裁切点前面长度 65cm																																
工作台距地面高 89cm	机器总高 151cm																																
最大裁切长度 100cm	裁切点到平板面长度 143cm																																
机脚垫板长度 60cm	副加平板长度 50cm																																
平板宽度 92cm	机脚地基宽度 60cm																																

			<p>最大裁切门副/厘米 92/36.2cm/英寸  最大裁切长度/厘米 100/39.3cm/英寸  最大裁切高度/厘米 13/5.1cm/英寸  主电力： 3 千瓦 重量 2600 千克  机器宽度： 含边桌 217 厘米 不含边桌子 202 厘米  机器长度： 213 厘米 机器高度 151 厘米  前桌长度： 65 厘米 桌面高度 89 厘米  压板压力： 最小 200 牛顿 最大 30000 牛顿  刀片规格： 110×12.7×1.27 厘米 可磨刀处： 3 厘米  最小裁切 不含压板 2.5/1.0 厘米 /英寸  含压板 10/3.9 厘米 /英寸 裁切速度 45 次/分  包装尺寸 224×137×185 厘米 电压 365-395 伏特  电线粗细 2 2.5 平方毫米 。</p>
4	大四开冷胶包本机	1	<p>技术参数：自动供皮，手动供芯，自动涂胶，自动粘合，自动升降收本收本。  速度：1500-2600 本/每小时，包本厚度 1-5 毫米。  背向尺寸：260-600 毫米，页向尺寸：160-300 毫米。  本皮厚度：45-200 克/平方。  机器尺寸：2600 长×1400 宽×1400 高。  电源 220v，功率 1700W，机器自重 660 公斤。  投标商需提供原厂质量证明和售后服务证明资料盖章原件。</p>
5	开封机	1	<p>技术参数：  电 源：380V50Hz（三相四线）  最大进纸宽度：600mm 功 率：1.1kw  最大裁切厚度：25mm  外形尺寸：810（宽）×750（长）×1100（高）mm  最大进纸宽度：600mm  衬刀条尺寸：170（宽）×12（厚）×600（长）mm  落 刀 速 度：48 次/分  重 量：250kg 最大模切压力 5（n/c m<sup>2</sup>）</p>
6	端面磨刀机	1	<p>技术参数：磨削最大长度：1700mm，砂轮尺寸：Ø200X Ø100X100  磨削刀片宽度：180mm，工作台放置角度：±90°  磨头移动速度：4.5-6.5M/分(min)  机床外形尺寸：2400（3000）X1100X1550mm  机床重量：1.6T 2T 电机功率：3kw  水泵电机功率：120w，双速电机功率：1.5kw  电磁吸盘功率：0.8kw，步进电机功率：0.75kw，  机床床身整体铸件，磨头内置齿轮箱，齿轮齿条啮合行走，床身导轨加辅</p>

			可更换钢带以减少磨损,保持精度。刀台为电磁吸盘,手动进刀。行走电机双速双向。磨削出的任何角度刀口锋利耐用。
7	全自动智能胶装机	1	<p>性能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 胶装机行业先进的人机理控触摸屏界面</li> <li>2 超大制本厚度单独的吸尘机构</li> <li>3 三胶轮 单独侧胶装置,完成装订完美效果</li> <li>4 装订全程电脑检测故障随时监控 维修方便</li> <li>5 垂直升级封面平台定位精确 保证书本不移位</li> <li>6 书脊平圆随意可调使用简单可靠</li> <li>7 大功率合金钢铣刀确保铜板不掉页</li> <li>8 直线双导轨结构书背方圆可调</li> <li>9 全铝胶锅 少烟尘污染</li> </ol> <p>技术参数 : 最大制本长度: 425mm(A3) 最大的制本厚度: 55mm 铣刀方式: 太阳刀+小铣刀, 制本速度 200 本/小时 熔胶时间: 约 30 分钟, 夹面方式: 自动, 夹书方式: 自动, 侧胶: 有糊头功能 : 有上胶方式三胶辊连续上胶及侧胶上胶系统, 电源 220v 50Hz(60Hz), 电机功率: 1500W, 外形尺寸: 1600*500*1200 重量 220Kg。</p>
8	黑白 3 合一 A4 打印机	1	<p>A4: 33ppm, letter: 35ppm, A5 长边: 58ppm, U 盘打印, 支持身份证复印, 票据复印 A4: 33cpm, Letter: 35cpm 扫描输出功能: 扫描到 PC, 邮件, FTP, U 盘 支持彩色扫描 平板: 1200×1200dpi, ADF: 600×600dpA4: 33cpm, Letter: 35cpm 复印分辨率 600×600dpi 连续复印 1-99 页 复印缩放 25%-400% 首页复印时间 平板: &lt;10 秒, ADF: &lt;11 秒 其他复印性能 多合一复印, 克隆复印, 海报复印, 手动双面复印, 逐份复印</p>
9	一体机电脑	1	(I5-10210U/8G/1T/128 集成/黑色/无驱/W10/自带键鼠 23.8)

现更正为:

序号	设备名称	数量	配置 技术参数
1	大四开单色双面胶印机	1	技术参数： 最大印刷面积：605mmx440mm，最大用纸尺寸：620mmx450mm，最小用纸尺寸：180mmx260mm，纸张类型：45g-250g/m <sup>2</sup> ，印版尺寸：620mmx450mmx0.15mm，上机组墨辊数量：14根（靠版3根），水辊数量：4根（靠版2根），套准机构：滚轮式侧拉规，印刷速度：2000-7000张/小时，电机功率：主电机功率：1.5KW/220V，气泵电机：1.5KW/380V，全自动供油系统，全自动控制系统，采用进口PLC控制器。
2	大四开全自动单色胶印机	2	技术参数： 最大印刷面积：605mmx440mm，最大用纸尺寸：620mmx450mm，最小用纸尺寸：180mmx260mm，纸张类型：28g-250g/m <sup>2</sup> ，印版尺寸：620mmx450mmx0.15mm，墨辊数量：14根（靠版3根），水辊数量：5根（靠版2根），套准机构：滚轮式侧拉规，印刷速度：2000-7000张/小时，电机功率：主电机：1.5KW/220V，气泵电机：1.5KW/380V，全自动供油系统，全自动控制系统，采用进口PLC控制器。
3	对开程控变频切纸机	1	技术参数： 最大裁切宽度：920mm，最大裁切高度：110mm，最大裁切长度：920mm，工作台前伸长度≥600mm，工作台高度≥900mm，机器宽度≥2000mm，机器长度≥2000mm，机器高度≥1000mm，机脚地基厚度≥100mm，机脚地基宽度≥600mm，裁切速度≥45tme/min，最大压纸力3500DAN，主电机功率≥3KW，送纸电机功率0.75KW。数据分辨率达0.01mm。单液压，双导轨。
4	大四开冷胶包本机	1	技术参数： 自动供皮，手动供芯，自动涂胶，自动粘合。 速度：1500-2600本/每小时，包本厚度1-5毫米。 背向尺寸：≥200-500毫米，页向尺寸：≥100-280毫米。 本皮厚度：≥40-200克/平方。 电源220v，≥功率1.7KW。
5	开封机	1	技术参数： 电 源：380V50Hz（三相四线） 最大进纸宽度：≥500mm 功 率：≥1.1kw 最大裁切厚度：≥50mm 落 刀 速 度：≥28次/分 最大模切压力 5（n/c m <sup>2</sup> ）

6	全自动端面磨刀机	1	<p>技术参数:</p> <p>磨削最大长度: 1700mm ,砂轮尺寸: Ø200XØ100X100</p> <p>磨削刀片宽度: 180mm, 工作台放置角度: <math>\geq \pm 90^\circ</math></p> <p>磨头移动速度: <math>\geq 4.5-6.5</math>M/分(min)</p> <p>电机功率: <math>\geq 3</math>kw</p> <p>水泵电机功率: <math>\geq 120</math>w ,双速电机功率: <math>\geq 1.5</math>kw</p> <p>电磁吸盘功率<math>\geq</math>: 0.8kw, 步进电机功率: <math>\geq 0.75</math>kw,</p> <p>自动进刀, 机床床身整体铸件。</p>
7	全自动智能胶装机	1	<p>技术参数 :</p> <p>最大制本长度: <math>\geq 420</math>mm(A3)</p> <p>最大的制本厚度: <math>\geq 60</math>mm</p> <p>铣刀方式: 太阳刀+小铣刀, 制本速度 300-400 本/小时</p> <p>熔胶时间: <math>\leq</math>约 35 分钟, 夹面方式: 自动, 夹书方式: 自动,</p> <p>侧胶: 有糊头功能 : 有上胶方式三胶辊连续上胶及侧胶上胶系统, 电源 <math>\geq 220</math>v 50Hz (60Hz), 电机功率: <math>\geq 1.5</math>KW,</p>
8	台式电脑	5	<p>基本参数要求: <math>\geq</math>处理器: Intel I5-10500 处理器 (3.1GHz 主频, 12M 缓存), 芯片组: Intel W480 芯片组及以上, 内存: 16G DDR4 2933MHz 内存, 硬盘: 256G SSD 固态硬盘 + 2TB 7200RPM SATA3 硬盘 , 显卡: NVIDIA Quadro P620 专业显卡, , 网卡: 集成千兆网卡, 键鼠: USB 键盘、鼠标, 接口: 前置: 5 个 USB 接口 (至少 1 个 USB Type-C)、2 个音频接口; 后置: 4 个 USB 接口、串口、音频接口、2 个 DP 接口 , 扩展槽位: 1 个 PCIe Gen3.0x16、1 个 PCIe Gen 3.0x4 (16 长度)、1 个 PCIe Gen3.0x1; 操作系统: 预装 Windows 10 正版操作系统, 显示器 24 英寸。</p>
9	双面复印机	2	<p>基本规格: 主要功能 复印/打印/扫描 成像方式: 激光电子成像 CPU : QorlQ T1024(双核)1.0GHz 内存: 标配 4G SSD/硬盘容量: 32GB 预热时间: 18 秒 供纸能力: 2*500 张 (纸盒)+150 张 (手送) 纸张尺寸: 纸盒 A6R-SRA3(320mm*450mm) 纸盒 1: A6R-A4R 手送 A6R-SRA3(320mm*450mm) 1, 200mm 长纸打印 纸张克重 纸盒 52-300g/m2 手送 52-300g/m2 双面打印: 纸张尺寸 A6R-SRA3(320mm*450mm) 纸张重量: 64 至 256g/m2 输出能力 最大 500 张+100 张正面朝下</p>

2.更正事项: 定西工贸中等专业学校采购 2021 年现代职业教育质量提升资金项目第二包投标截止时间

更正内容: 投标截止时间为 2021 年 6 月 1 日 10:30

现更正为: 2021 年 6 月 8 日 9:00

三、其他补充事宜 无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：定西工贸中等专业学校

地址：陇西县巩昌镇东大街 243 号

联系方式：18394920283

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃中睿达项目咨询有限公司

地址：甘肃省天水市陇西县文峰镇孙坪村三社 16 号

联系方式：19958690596

3. 项目联系方式

项目联系人：李鹏

电 话：18394920283