



工程建设项目招标计划

项目名称	S229 线榆中至陇西公路陇西段改造工程		
项目立项审批文号	定交发〔2025〕82 号文件		
招标方式	公开招标	项目类型	公路
招标计划发布时间	2025 年 6 月 17 日	招标公告拟发布时间	2025 年 6 月
招标人名称	陇西县交通工程质量安全服务站	发布单位（代理）	中喆信项目管理有限公司
行政监督部门	定西市交通运输局	投资金额	3062.1240 万元
项目概况	<p>建设总里程 15.00Km，其中：主线长 14.50Km，路线由北向南沿旧路 S229 线布设，起点位于陇渭县界 S229 线 K147+284 处，途经后川里、何家沟、牛家门、汪家庄、双泉镇、乜羊口，终点至首阳镇与 G310 线 K1703+680 处相交；连接线长 2.80Km，起点与主线终点相接，由西向东与 G310 线共线 2.30Km 后沿菜园路向北，终点与巷道平交，共线段 2.3Km 完全利用，连接线建设里程 0.50Km。</p> <p>全线采用三级公路技术标准，设计速度 30Km/h，主线 K0+000-0+070 段路基宽度 7.5m，路面宽度 7.0m，两侧为硬化土路肩，位于渭源境内，本次设计完全利用；K0+070- K8+180 段和 K9+120-14+120 段路基宽度为 7.5m，路面宽度为 7.0m 行车道宽度 3.25m，土路肩宽 0.50m（0.25m 宽与路面结构层相同+0.25m 宽 C25 混凝土硬化路肩）；K8+180-K9+120 段路基宽度 13.7m，路面宽度 7.0m，行车道宽度 3.25m，两侧矩形盖板边沟+路缘石+人行横道；K14+120-K14+500 段路基宽度为 17.0m，路面宽度 9.0m，行车道宽度 3.25m，两侧路缘石+人行横道。连接线 K0+000-K0+500 段路基宽度为 14.2m，路面宽度 6.5m，行车道宽度 3.25m，两侧矩形盖板边沟+路缘石+人行横道。利用旧路路段路面结构采用 4 厘米细粒式沥青混凝土(AC-13)罩面，加宽路段采用 4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13)+5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16)+18cm 水泥稳定碎石+15cm 天然砂砾。全线新建桥涵荷载等级采用公路-II 级,设计洪水频率：路基</p>		

	1/25、小桥、涵洞 1/25、中桥 1/50。全线设置必要的防护、排水和交通安全等设施；其他标准按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。	
招标内容	施工	
		
备注	招标计划发布内容仅作为潜在投标人提前了解招标计划安排的参考， 招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。	